


Si raccomanda di seguire scrupolosamente questa guida eseguendo tutti i passi esattamente ed esclusivamente come indicati.

Per predisporre il proprio computer all'attivazione dei prodotti Microsoft tramite rete è necessario compiere tre operazioni:

1. Determinare il proprio indirizzo TCP/IP
2. Disattivare temporaneamente il firewall di Windows
3. Assegnare una password all'account 'Administrator' e attivarlo

1. Determinare l'indirizzo TCP/IP assegnato al dispositivo

- Dal menù 'START' cliccare su 'Tutti i programmi', 'Accessori', 'Prompt dei comandi'.
- Nella finestra che appare, digitare 'ipconfig' e premere 'Invio'; comparirà la configurazione di rete del computer e, nella riga 'Indirizzo IPv4', l'indirizzo che ci interessa: 192.168.118.214, nell'esempio che segue:



```
C:\> Prompt dei comandi
Microsoft Windows [Versione 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Tutti i diritti riservati.

C:\Users\Ferrelli>ipconfig

Configurazione IP di Windows

Scheda Ethernet Connessione alla rete locale (LAN):
    Suffisso DNS specifico per connessione: dhcpnet.casaccia
    Indirizzo IPv4. . . . . : 192.168.118.214
    Subnet mask . . . . . : 255.255.252.0
    Gateway predefinito . . . . . : 192.168.119.254

Scheda Tunnel isatap.dhcpnet.casaccia:
    Stato supporto. . . . . : Supporto disconnesso
    Suffisso DNS specifico per connessione: dhcpnet.casaccia

Scheda Tunnel Connessione alla rete locale (LAN)*:
    Suffisso DNS specifico per connessione:
    Indirizzo IPv6 . . . . . : 2001:0:5ef5:79fb:cfc:103a:
3f57:8929
    Indirizzo IPv6 locale rispetto al collegamento . : fe80::cfc:103a:3f57:8929%1
2
    Gateway predefinito . . . . . : ::

C:\Users\Ferrelli>
```

- Annotare l'indirizzo e chiudere la finestra 'Prompt dei comandi'

2. Disattivazione temporanea del firewall di Windows

- Cliccare col pulsante destro sull'icona '**Rete**' (evidenziata in giallo nell'esempio seguente) e selezionare '**Apri Centro connessioni di rete e condivisione**'




- Cliccare l'ultima voce del pannello di sinistra '**Windows Firewall**'
- Cliccare, sempre nel pannello di sinistra, '**Attiva/Disattiva Windows Firewall**'
- Selezionare '**Disabilita Windows Firewall**' in tutte le voci presenti nella pagina: normalmente '**Impostazioni percorso di rete domestica o aziendale**' e '**Impostazioni percorso di rete pubblica**'. Se il computer è inserito all'interno di un dominio, comparirà anche la voce '**Impostazioni percorso di rete di dominio**'.
- Confermare con 'OK' e chiudere la finestra del pannello di controllo

Nel caso in cui sul computer siano installati altri firewall software o internet security, **disattivarli tutti.**

3. Assegnare una password all'account 'Administrator' e attivarlo

- Cliccare col tasto destro sull'icona 'Computer' sul desktop o all'interno del menù 'Start' e selezionare 'Gestione'
- Nel pannello di sinistra, espandere il gruppo 'Utenti e gruppi locali' con un doppio click e cliccare su 'Utenti'
- Selezionare l'account 'Administrator' e cliccarci col pulsante destro (se l'account 'Administrator' non è presente, passare alla pagina successiva)
- Selezionare 'Impostazione password...', confermare la finestra di avviso seguente e digitare una nuova password (con conferma) nella finestra successiva. Si riceverà un messaggio di conferma del cambio password.
- Per attivare l'account, fare doppio click su 'Administrator' e si aprirà la finestra 'Proprietà'



- Se presente, togliere la spunta su 'Account disabilitato' e confermare.

Comunicare tramite mail a attivazione.licenze@enea.it sia l'indirizzo TCP/IP del computer che la password attribuita all'utente 'Administrator', aprire un ticket di 'richiesta attivazione' su <http://ticketing.enea.it>, nella categoria corretta e attendere l'attivazione del prodotto richiesto. Ad attivazione avvenuta (segnalata tramite chiusura del ticket), seguendo di nuovo i passi 2 e 3, riattivare il firewall di Windows e disattivare l'utente 'Administrator'.

In assenza del ticket le mail verranno ignorate e in assenza della mail i ticket verranno rimossi.

NB: questa guida si riferisce al sistema operativo distribuito: Windows Seven Professional.

3. Per versioni di Windows Seven diverse dalla 'Professional' - Assegnare una password all'account 'Administrator' e attivarlo, se non presente nell'elenco

- Dal menù **'START'** cliccare su **'Tutti i programmi', 'Accessori'** e poi, con il tasto destro su **'Prompt dei comandi'**.
- Selezionare **'Esegui come amministratore'** e confermare il messaggio di avviso.
- Nella finestra che appare, digitare:
 - i. net user administrator /active:yes
 - ii. net user administrator *pwd* (dove *'pwd'* è la password che si vuole impostare).

Comunicare tramite mail a attivazione.licenze@enea.it sia l'**indirizzo TCP/IP** del computer che la **password attribuita all'utente 'Administrator'**, aprire un ticket di 'richiesta attivazione' su <http://ticketing.enea.it>, nella categoria corretta e attendere l'attivazione del prodotto richiesto. Ad attivazione avvenuta (segnalata tramite chiusura del ticket), seguendo di nuovo i passi 2 e 3, riattivare il firewall di Windows e disattivare l'utente **'Administrator'** aprendo di nuovo il prompt dei comandi come amministratore e digitando: 'net user administrator /active:no'.

In assenza del ticket le mail verranno ignorate e in assenza della mail i ticket verranno rimossi.